



製造No: PFB34112-0075,76

メモ欄 車両総重量緩和車両 自主基準適合タイプ=脱着式ステーション型 積載物は全高1600以下かつ最上部の積載物の重心高が 1200以下のこと。 トラクタのけん引能力はトラレーGVW+トラクタ重量+ 乗員重量以上のこと。	適応トラクタ 第5輪11000Kg以上, カブ高1210以下	塗装仕様 ボディ・鳥居 シルバー(アルミ色) シャーシ シルバー(アルミ色) ホイール シルバーメタリック色塗装済 リヤバンパー シルバー(アルミ色) サイドバンパー シルバー(アルミ色) アオリ柱 シルバー(アルミ色) ポスト ブラック	車両重量 前輪 2035 Kg 後輪 6255 Kg 計 8290 Kg 最大積載量 27700 Kg	三宅運輸 殿向 トクス PFB34112 (PFG340AU) 外観四面図 日付: '05/04/26 尺度: 1/60 注文No. 60-050257 製図: (今泉) 検図: 山口 設計: 承認: 山口 日本トクス株式会社 NIPPON TREX CO., LTD.	受領印
	車軸 : BPW製(10TON) タイヤ : DL SP651(MIX) 懸架装置 : 10枚リーフスプリング 制ブレーキ : スプリング式 補助脚 : 左右連動手動式NLH813-1 床 : アピトン22t アダバン: 第5輪・タイヤ上ガルバ鋼板張り	車両総重量 前輪 10820 Kg 後輪 25170 Kg 計 35990 Kg タイヤ負荷率 後輪 83.9%	日付: '05/04/26 尺度: 1/60 注文No. 60-050257 製図: (今泉) 検図: 山口 設計: 承認: 山口 日本トクス株式会社 NIPPON TREX CO., LTD.		

W/#: 05-01040, 01041 ドライブ, バラック, フォルダ, ギョイ, コア, 60050257G